



> [sunscreen-mermet.com](http://sunscreen-mermet.com)

## Fiche chantier

### Salle l'Amphithéâtre

Lieu Cité Internationale de Lyon  
 Architecte Renzo Piano (Italie)  
 Inauguration le 1<sup>er</sup> juin 2006

Besoin Occultation totale, esthétique, matériau non feu M1, application en stores de grande dimension

Solution Tissu Flocké 11201 coloris 608 Chartreux – collection Modulight® 2006-2009 de Mermet®

200 stores à enroulement, motorisés ; commande groupée par pièce

### Descriptif des stores :

Salle de spectacle principale au rez-de-chaussée 28 stores de H 1,69\*L 2,05 m à H 4,10\*L 1,04 m  
 Salle d'expo au sous sol 88 stores de H 1,33\*L 2,09 m à H 3,10\*L 2,25 m  
 Salles de réunion et de réception du 1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup> étage 84 stores de H 1,47\*L 1,17 m à H 4,06\*L 2,17 m



Crédits photo : Contre Jour – Renzo Piano - Mermet

### Cahier des charges

Occultation totale  
 Confort thermique

### Réponse Mermet

Le tissu Flocké 11201 arrête 100% des rayons lumineux et des UV.  
 Excellente protection contre la chaleur : 71% du rayonnement solaire est rejeté grâce à une enduction d'envers acrylique blanche.

Avantage : le tissu régule la température été comme hiver permettant des économies d'énergie et participe ainsi à la réduction de l'émission de gaz à effet de serre.

### Tenue impeccable

Les qualités techniques du tissu de verre apprêté et flocké lui confère une excellente stabilité dimensionnelle.

Le Flocké 11201 ne se déforme pas à la chaleur et conserve ses couleurs dans le temps.





 [sunscreen-mermet.com](http://sunscreen-mermet.com)

Sécurité	Classé au feu M1, il est adapté aux établissements recevant du public. Doté du label Oeko-tex standard 100, il ne comporte aucune substance chimique dangereuse pour la santé et la sécurité des utilisateurs, et est garanti sans plomb.
Harmonie du bâtiment	Le coloris 608 Chartreux d'aspect mat s'intègre dans l'esthétisme du bâtiment. Son enduction d'envers acrylique blanche garantit l'harmonie de la façade.
Imprimable	Le Flocké 11201 est compatible avec les différents procédés d'impression (Impression numérique/ Sérigraphie/ Transfert/ Peinture), il constitue un excellent support de communication. Imprimable recto verso, il peut également être utilisé en écran de projection.

Coloris 608 Chartreux



Les 4 indices de confort du Modulight® Rapid'Selection (échelles de 1 à 40)

NL - Niveau de lumière entrant = 1 / Occultation totale

EC - Maîtrise de l'éblouissement = 40 / Excellente maîtrise de l'éblouissement

HP - Protection contre la chaleur = 32 / Très bonne protection contre la chaleur

CV - Qualité de vision vers l'extérieur = 1 / Aucune vision vers l'extérieur

#### Intervenants

Installateur-storiste R.S.F. (Rideaux – Service - France)

Fabricant de stores ATES - MHZ

